

Check-list VTT d'occasion

Cadre

- Etat général
- Jonctions des tubes
- Passages de roue
- Remontées de chaîne

Suspensions

- Etat général (plongeurs, joints)
- Entretien tous les ans ?
- Réglage rebond
- Réglage compression
- Blocage
- Présence de tokens ?

Transmission

- Etat général
- Usure de la chaîne
- Fonctionnement
- Dernier changement de câble/gaine ?
- Roulements du BDP

Freins

- Fonctionnement
- Absence de fuites
- Réglages (garde, point de contact)
- Usure des plaquettes
- Usure du disque
- Etat du pas de vis si montage PM

Epaisseur minimale du disque

Shimano : 1,5 mm

Sram : 1,55 mm

Hope : 1,4 mm si $\varnothing \leq 160$ / 1,5 mm si $\varnothing \geq 180$ / 2,9 mm si ventilé

Magura : 1,8 mm

Formula : 1,75 mm

Hayes : 1,7 mm

Roues et pneus

- Absence de saut
- Absence de voile
- Absence de plat/poc
- Etat du rayonnage
- Etat des roulements
- Usure des pneus

Périphériques et pièces

- Etat général
- Fonctionnement de la TDS
- Etat du jeu de direction
- Serrage au couple préconisé
- Usure des poignées
- Etat de la selle
- Patte de dérailleur de rechange